TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ALGICID-PLUS

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorbehandlungs-/Schutzmittel gegen Befall durch Algen und Pilze. Anwendungsfertig formuliert.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Mit KEIM Algicid-Plus können mit Algen, Pilzen und Flechten belastete sowie verunreinigte Baustoffe, insbesondere chemikalienempfindliche Natursteinoberflächen behandelt werden.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- algizide Wirkung
- fungizide Wirkung
- anwendungsfertig
- chlorfrei

MATERIALKENNDATEN:

– Dichte:	ca. 1,0 g/cm³ - 1,1 g/cm³
– pH-Wert:	6

FARBTÖNE:
transparent

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:
Umluft- und Untergrundtemperatur ≥ 5 °C während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

VERBRAUCH:
ca. 0,25 L/m²
Die Angaben zu Materialverbrauchswerten sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

VERARBEITUNG:
Vorarbeiten:
Algen, Pilze und Flechten werden durch Nassstrahlen unter Beachtung der gültigen Vorschriften beseitigt. Wenn technisch möglich ist eine Heißwasserdruckreinigung zu empfehlen.

Anwendung:
Die so vorbereiteten Flächen werden nach Trocknung der Oberfläche mit unverdünntem KEIM Algicid-Plus mit der Bürste oder im Flutverfahren gleichmäßig getränkt (nicht versprühen!) In der Regel genügt eine einmalige Behandlung. Ein Nachwaschen ist nicht erforderlich. Nach einer Einwirkzeit von mindestens 24 Stunden kann die gereinigte Fläche mit KEIM Anstrichsystemen überarbeitet werden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:
Sofort mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
20	L	24	Kanister
5	L	96	Kanister

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	kühl frostfrei vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 16 10 01 *

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten. Nur für gewerbliche Anwender.

GIS-CODE: GD 0

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

10. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

KEIMFARBEN GMBH
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de